

SRS 0,878

SRS utan undanvindsegel 0,878

Utfärdat 2014-02-24

Verifierat Nej

Båt

| | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------|
| <i>Båtnamn</i> | <i>Varv</i> | <i>Segelnr</i> |
| Mia | Skåléns Båtbyggeri AB, Säffle | 25 |
| <i>Båttyp</i> | <i>Konstruktör</i> | <i>Konstruktionsår</i> |
| Tärningen | Gösta Svensson, Lysekil | 1943 |

Skrov

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Längd m (SKL)</i> | <i>Bredd m (B)</i> | <i>Motorfabrikat</i> | <i>Effekt HK</i> |
| 6,74 | 1,6 | - | - |
| <i>Deplacement ton (Depl)</i> | | <i>Propellertyp</i> | |
| 0,85 | | Ingen | |
| <i>Skrovmaterial</i> | <i>Djupgående m (D)</i> | <i>Trapets, max antal personer</i> | <i>Vattenballast liter</i> |
| Klassisk träkonstruktion | 0,75 | FÖRBJUDET | FÖRBJUDET |
| <i>Költyp</i> | <i>Kölmateriäl</i> | <i>Mantåg</i> | <i>Invänding ballast kg</i> |
| Långköl | Järn | Inget | 0 |
| <i>Kölvikt ton</i> | <i>Svängköl maxlutning grader</i> | | |
| 0,2 | FÖRBJUDET | | |

Rigg

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <i>Riggtyp</i> | | <i>Mastmaterial</i> | |
| Partialrigg, raka spridare | | Trä | |
| <i>Material i stående rigg</i> | <i>Antal par spridare</i> | <i>Backstag/fiol på partialrigg</i> | <i>Svängbart bogspröt</i> |
| Wire | 1 | Ja | Nej |
| <i>Förtriangelbas m</i> | <i>Spinnakerbomlängd m</i> | <i>Genn halshornsavstånd m</i> | |
| 1,7 | 0 | 0 | |
| <i>P</i> | <i>E</i> | | |
| 6,96 | 2,61 | | |

Storsegel

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <i>M1/2</i> | <i>M3/4</i> | <i>M7/8</i> | <i>Segelyta</i> |
| 1,60 | 0,96 | 0,55 | 10,7 |

Fock, genua och spinnakerstagegel Max antal ombord : 1

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| <i>FL</i> | <i>FP</i> | <i>3/4 b</i> | <i>1/2 b</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Typ</i> |
| 4,90 | 1,84 | 0,47 | 0,93 | 4,56 | Fock eller Genua |

Spinnaker/Gennaker Max antal ombord : 0

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <i>SFL</i> | <i>SAL</i> | <i>SUL</i> | <i>S 1/2 b</i> | <i>Segelyta</i> | <i>Material</i> | <i>Användning</i> |
|------------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

Utrustning

| | |
|--------------------------|------------------|
| Nedgångsluckor | Ej obligatoriskt |
| Dynor | Ej obligatoriskt |
| Toalett | Ej obligatoriskt |
| Batteri | Ej obligatoriskt |
| Bord | Ej obligatoriskt |
| Pentry | Ej obligatoriskt |
| Inredd förpik | Ej obligatoriskt |
| Rullfocksystem ovan däck | Ej obligatoriskt |

Kommentar

Utskriftsdatum

2014-03-08